



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Blanc Froid | 220mm - IP54 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238969                             |
| EAN                          | 4058075459854                      |
| Code Fabricant               | 4058075459854                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 21W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 65                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2520lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120                                   |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)           | 195                                                  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                                    |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                                         |
| Matériaux                       | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                |
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis, 5 pôles                                 |
| Gamme                           | DN195                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

