



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Eco 36W 3600lm - 840 Blanc Froid  
| 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 249313                    |
| EAN                          | 4099854187254             |
| Code Fabricant               | 4099854187254             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL ECO 600 E 36W 840 LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |
| Gamme                        | Panel Led                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3240lm                              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 90                                  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40 – Résistant à la poussière     |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                   |
| Connexion du Luminaire          | Borne pour bouton poussoir, 2 pôles |
| Facteur de puissance            | >0.95                               |
| Référence Article               | Panneau LED                         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                |
| Température de Fonctionnement | +10 to +45                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Matériaux                     | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur