



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 19.2W 2300lm 60D - 840 Blanc  
Froid | Diamètre 200mm - IP54 - Blanc  
Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248723                       |
| EAN                          | 8720169502925                |
| Code Fabricant               | 8720169502925                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 19.2W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 50292500                                             |
| Montage                         | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)           | 200                                                  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                        |
| Matériaux                       | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 6 pôles]                      |
| Gamme                           | DN142B                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur